



Hybride Polyester Vectran®  
Premium

A dark blue arrow pointing right, with a red outline on its left side.

# Sailcloth

Construction unique Vectran® /  
ST avec protection UV et finition  
sans compromis. L'ultime en  
tissus voiles.





Hybride Polyester Vectran® Premium

# Sailcloth

La gamme **HSXv** est la première gamme proposant une construction hybride Vectran® chaîne & trame et constitue l'ultime en tissus voiles.

L'utilisation du Vectran® offre un matériau incroyablement robuste et durable.

Gramme pour gramme, le Vectran® est dix fois plus robuste que l'aluminium.

Une construction équilibrée, idéale pour des applications performantes, intégrant une matrice Vectran® 5mm renforce la tenue en biais, la stabilité et la durabilité sur du long terme.

- Protection UV - la finition unique Bainbridge incorpore une protection UV qui absorbe les UV et protège le tissu.
- Les fils Super Ténacité faible élongation donnent aux tissus une tenue exceptionnelle.
- La finition Resin Finish modérée assure une tenue des biais sur du long terme
- La construction équilibrée élargit l'aptitude du tissu d'inombrables applications performance
- Le tissu voile Ultime

**La matrice forme un cage Vectran® dans laquelle le tissu est incroyablement robuste tout en conservant une excellente résistance au flex et au pliage.**



	Count/Inch		Denier		dpi		Poids		Available Finish
	W	F	W	F	W	F	g/m <sup>2</sup>	Sm Oz	
<b>HSXv 627</b>	92	41	252	500	25745	21042	263	6.21	Hard, Firm & Medium
<b>HSXv 727</b>	104	41	300	599	34594	23852	328	7.66	Hard, Firm & Medium
<b>HSXv 827</b>	77	35	423	750	36411	28987	371	8.66	Hard, Firm & Medium
<b>HSXv 927</b>	71	35	495	850	39116	31171	401	9.37	Hard & Firm



UNISAILES – BAINBRIDGE  
5 rue Marius Berliet, La Biliais Deniaud,  
44360 Vigneux de Bretagne

**T +33 251 130 540**

**F +33 251 130 456**

**E info@bainbridgeint.fr**

**www.bainbridgeint.fr**

Note : Bainbridge apporte des développements constants à ses fabrications et se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans avis préalable. Les caractéristiques de performances et de poids sont des moyennes représentatives des lots de productions et doivent être utilisées à titre indicatif.